



POSITAL

FRABA

附件

10007975 - 5米长PUR屏蔽电缆, 8针A码, 母头



頭1的特性

标准/规则	M12 插头式连接器
编码	A - 标准
公母	女性
位置数	08
接触表面材料	Ni/Au
外壳材料	TPU (Plastic)
滚花材料	鋅壓鑄, 鍍鎳,
防护等级	IP67
null	0.4 Nm (M12 Connector)

电缆长度	5.0 m
外护套类型	PUR
外护套颜色	黑色 RAL 9005
屏蔽	镀锡铜质屏蔽网
导线绝缘材料	PP
导线截面 (平方毫米)	8 x 0.25
螺纹线数	8 Leads
双绞线	沒有

Data Sheet

Printed at 21-09-2018 07:09




POSITAL

FRABA

AWG信号线	AWG 24
电缆外径	5.9 mm ± 0.2mm
最小弯曲半径-固定安装	47.2 mm
最小弯曲半径-活动铺设	59 mm
null	UL 20549
null	≥ 1 GΩ*km
null	≤ 78 Ω/km
<hr/>	
null	裸线
<hr/>	
一般数据	
Ordering Code	10007975 - CBL-M12S-F08A-050DB-084N-001
重量	300 g
工作温度	-25°C (-13°F) to 80°C (176°F)

null





null



POSITAL

FRABA



联系



Contact Us

所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏，我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。